


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -01
 IN11031/0

EN 14351-1:2006+A1:2010

enokrilno PVC okno
z alu oblogo
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C3**
 Vodotesnost - **razred 9A**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -06
 IN11031/1

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilno PVC okno
z alu oblogo (simetrično)
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C5**
 Vodotesnost - **razred 9A**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -07
 IN11031/2

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilno PVC okno
z alu oblogo (asimetrično)
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C5**
 Vodotesnost - **razred 9A**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -08
 IN11031/3

EN 14351-1:2006+A1:2010

fiksni PVC okenski element
z alu oblogo
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C3**
 Vodotesnost - **razred 9A**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -11
 IN11031/4

EN 14351-1:2006+A1:2010

PVC enokrilna balkonska
vrata z alu oblogo
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C3**
 Vodotesnost - **razred do E750**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)


 13
INLES d.d.
 Kolodvorska 22
 SI-1310 Ribnica
 SLOVENIJA

ALU INSIDE Passiv SI82
TopAlu -12
 IN11041/5

EN 14351-1:2006+A1:2010

dvokrilna PVC balkonska
vrata z alu oblogo (simetrična)
 za vgradnjo v navpične
 stenske odprtine, razen za vgradnjo na
 bežalne poti ali v obodne
 konstrukcije požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C3**
 Vodotesnost - **razred 9A**
 Prepustnost zraka - **razred 4**
 Toplotna prehodnost U_w - **$-0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$**

Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni
 Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9
 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)

Podatki v zgoraj navedenih izkazih se nanašajo na najslabše vrednosti in razrede.

* Vrednost U_w se nanaša na zasteklitev $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2$

 13 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA	
ALU INSIDE Passiv SI82 TopAlu -13 IN11041/6 EN 14351-1:2006+A1:2010 dvokrilna PVC balkonska vrata z alu oblogo (asimetrična) za vgradnjo v navpične stenske odprtine, razen za vgradnjo na bežalne poti ali v obodne konstrukcije požarnih sektorjev	
Odpornost na obremenitve z vetrom Vodotesnost Prepustnost zraka Toplotna prehodnost U_w	- razred C3 - razred 9A - razred 4 - 0,75 W/m² K *
Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)	

 13 INLES d.d. Kolodvorska 22 SI-1310 Ribnica SLOVENIJA	
ALU INSIDE Passiv SI82 TopAlu -14 IN11041/7 EN 14351-1:2006+A1:2010 vzporedno – potisno- nagibna PVC vrata z alu oblogo (PSK) za vgradnjo v navpične stenske odprtine, razen za vgradnjo na bežalne poti ali v obodne konstrukcije požarnih sektorjev	
Odpornost na obremenitve z vetrom Vodotesnost Prepustnost zraka Toplotna prehodnost U_w	- razred C3 - razred 8A - razred 4 - 0,75 W/m² K *
Preizkus tipa in poročilo o klasifikaciji je izvedel Priglašeni Organ – IFT Rosenheim GmbH Theodor-Gietl Str. 7-9 83036 Rosenheim, Nemčija (NB-št. 0757)	

Podatki v zgoraj navedenih izkazih se nanašajo na najslabše vrednosti in razrede.

* Vrednost U_w se nanaša na zasteklitev $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2$.